


# THE ONE

[theone.hiber.it](http://theone.hiber.it)



**hiber**  
THE FUTURE OF CHILLING

LISTINO PREZZI  
TO 10.10 - IT



# THE ONE

## INDICE

<b>H 505TS</b>	<i>p. 3</i>
<b>H 509TS</b>	<i>p. 4</i>
<b>H 512TS</b>	<i>p. 5</i>
<b>H 517TS</b>	<i>p. 6</i>
<b>H 524TS</b>	<i>p. 7</i>

## CONDIZIONI DI VENDITA

### PREZZI

I prezzi indicati nel presente listino non comprendono prestazioni ed opere non menzionate quali: oneri doganali, trasporti, installazione, montaggio, allacciamento ed IVA.

### RESA

Franco nostro stabilimento di Vittorio Veneto. In ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

### IMBALLO

In cartone o gabbia di legno compreso nel prezzo; altri tipi di imballo, se richiesti, saranno addebitati in aggiunta al costo.

### TERMINE DI CONSEGNA

Mediamente si riferisce a ca. 30 giorni lavorativi dalla data di emissione della conferma d'ordine ufficiale ed è comunque un dato indicativo.

### APPARECCHI SPECIALI NON A CATALOGO

Gli ordini saranno accettati solo se accompagnati da disegno dettagliato e descrizione tecnica.

Da questi deriveranno i costi sia degli apparecchi che degli imballi relativi. Resta comunque a nostra discrezione la conferma dell'ordine.

### SPECIFICHE ELETTRICHE

Le apparecchiature riportate nel presente listino sono per funzionamento ai voltaggi standard, così come riportato nei relativi cataloghi e/o listino prezzi. Per specifiche elettriche differenti, contattateci per una quotazione.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Rispetteranno gli accordi presi con la Direzione Commerciale.

In caso di ritardi nei pagamenti verranno calcolati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti.

### GARANZIA

La garanzia è legata alla data di fatturazione e copre un periodo di 12 mesi per tutte quelle parti che verranno riconosciute difettose all'origine e che dovranno essere rese franco Vittorio Veneto con regolare bolla nella quale dovrà comparire il numero di fattura e di matricola dell'apparecchiatura alla quale le parti stesse si riferiscono.

La garanzia non copre, in alcun caso, componenti quali manopole, parti in plastica mobili, lampade spia, parti in vetro, accessori in genere e quanto sia all'esterno dell'apparecchiatura.

La garanzia non copre danni (a persone e cose) derivanti da trasporti, installazioni non eseguite a perfetta regola d'arte, uso improprio delle apparecchiature, manomissioni da parte di personale non autorizzato e da ogni altra motivazione non dipendente dalla HIBER ALI S.p.A.

La garanzia non copre le spese di manodopera ed ogni altra spesa accessoria per la sostituzione delle parti.

La garanzia non contempla, in alcun caso, la sostituzione dell'apparecchiatura.

La garanzia ha valore solo ed unicamente nei confronti del diretto acquirente e non potrà essere richiesta da terzi.

### VALIDITÀ DATI

I dati riportati nel presente listino (codici, prezzi, dimensioni, pesi, volumi, ecc.) sono indicativi.

HIBER ALI S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

Per ogni controversia il foro competente è esclusivamente il tribunale di Treviso.



# MODELLO H 505TS

**5 TEGLIE**  
GN 1/1 · EN 1

PREZZO DI LISTINO  
**€ 8.300**

## DATI TECNICI

Dimensioni LxPxA [mm]	790x720x850
Tensione di alimentazione [V/-/Hz]	230/1/50
Capacità refrigerante [W]	1.430
Potenza in riscaldamento [W]	500

## SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTI	PREZZO
Versione da 60 Hz	+ 6%
Condensatore ad acqua CAM 03	+ € 770
Kit Ruote RT-84	+ € 180
Unità Remota URM 03	+ € 1.090
Doccino lavaggio DE5	+ € 170
Sistema sterilizzazione removibile STERIOX SMX	+ € 1.120
KIT Sovrapposizione	+ € 530
Mobile laccato porta teglie 800x700x800 mm [LxPxA]	+ € 2.350

## CARATTERISTICHE

- 5 funzioni: **abbattimento positivo**  
**abbattimento negativo**  
**scongelo**  
**ferma lievitazione**  
**lenta cottura**
- Sonda al cuore riscaldabile di serie
- Sistema porta teglie a doppia configurazione GN ed EN1 convertibile senza ausilio di attrezzi
- **Capacità 5 teglie GN 1/1 o EN1 con passo 60 mm**
- Attacco rapido per doccino di serie
- Cicli di sbrinamento automatici di serie
- Elettrovalvola di carico acqua di serie
- Connessione USB per Upload e Download



# MODELLO H 509TS

**9 TEGLIE**  
GN 1/1 · EN 1

PREZZO DI LISTINO  
**€ 10.750**

DATI TECNICI	
Dimensioni LxPxA [mm]	790x820x1.320
Tensione di alimentazione [V/-/Hz]	230/1/50
Capacità refrigerante [W]	2.108
Potenza in riscaldamento [W]	1.000

SUPPLEMENTI	PREZZO
Versione da 60 Hz	+ 6%
Condensatore ad acqua CAM 04	+ € 770
Kit Ruote RT-84	+ € 180
Unità Remota URM 04	+ € 1.310
Doccino lavaggio DE5	+ € 170
Sistema sterilizzazione removibile STERIOX SMX	+ € 1.120

## CARATTERISTICHE

- 5 funzioni: **abbattimento positivo**  
**abbattimento negativo**  
**scongelamento**  
**ferma lievitazione**  
**lenta cottura**
- Sonda al cuore riscaldabile di serie
- Sistema porta teglie a doppia configurazione GN ed EN1 convertibile senza ausilio di attrezzi
- **Capacità 9 teglie GN 1/1 o EN1 con passo 60 mm**
- Attacco rapido per doccino di serie
- Cicli di sbrinamento automatici di serie
- Elettrovalvola di carico acqua di serie
- Connessione USB per Upload e Download



# MODELLO H 512TS

**12 TEGLIE**  
GN 1/1 · EN 1

PREZZO DI LISTINO  
**€ 12.950**

DATI TECNICI	
Dimensioni LxPxA [mm]	790x820x1.800
Tensione di alimentazione [V/-/Hz]	400/3/50
Capacità refrigerante [W]	4.807
Potenza in riscaldamento [W]	1.600

SUPPLEMENTI	PREZZO
Versione da 60 Hz	+ 6%
Condensatore ad acqua CAM 05	+ € 770
Kit Ruote RT-84	+ € 180
Unità Remota URM 12	+ € 1.560
Doccino lavaggio DE5	+ € 170
Sistema sterilizzazione removibile STERIOX SMX	+ € 1.120

## CARATTERISTICHE

- 5 funzioni: **abbattimento positivo**  
**abbattimento negativo**  
**scongelo**  
**ferma lievitazione**  
**lenta cottura**
- Sonda al cuore riscaldabile di serie
- Sistema porta teglie a doppia configurazione GN ed EN1 convertibile senza ausilio di attrezzi
- **Capacità 12 teglie GN 1/1 o EN1 con passo 60 mm**
- Attacco rapido per doccino di serie
- Cicli di sbrinamento automatici di serie
- Elettrovalvola di carico acqua di serie
- Connessione USB per Upload e Download



**17 TEGLIE**  
GN 1/1 · EN 1

MODELLO  
**H 517TS**

PREZZO DI LISTINO  
**€ 13.500**

DATI TECNICI	
Dimensioni LxPxA [mm]	790x820x1.950
Tensione di alimentazione [V/-/Hz]	400/3/50
Capacità refrigerante [W]	7.061
Potenza in riscaldamento [W]	1.600

SUPPLEMENTI	PREZZO
Versione da 60 Hz	+ 6%
Condensatore ad acqua CAM 06	+ € 770
Kit Ruote RT-84	+ € 180
Unità Remota URM 06	+ € 1.670
Doccino lavaggio DE5	+ € 170
Sistema sterilizzazione removibile STERIOX SMX	+ € 1.120

#### CARATTERISTICHE

- 5 funzioni: **abbattimento positivo**  
**abbattimento negativo**  
**scongelo**  
**ferma lievitazione**  
**lenta cottura**
- Sonda al cuore riscaldabile di serie
- Sistema porta teglie a doppia configurazione GN ed EN1 convertibile senza ausilio di attrezzi
- **Capacità 17 teglie GN 1/1 o EN1 con passo 60 mm**
- Attacco rapido per doccino di serie
- Cicli di sbrinamento automatici di serie
- Elettrovalvola di carico acqua di serie
- Connessione USB per Upload e Download



**12 TEGLIE**  
GN 2/1 · EN 2

MODELLO  
**H 524TS**


PREZZO DI LISTINO  
**€ 20.800**

DATI TECNICI	
Dimensioni LxPxA [mm]	1.100x1.050x1.800
Tensione di alimentazione [V/-/Hz]	400/3/50
Capacità refrigerante [W]	9.986
Potenza in riscaldamento [W]	1.600

SUPPLEMENTI	PREZZO
Versione da 60 Hz	+ 6%
Condensatore ad acqua CAM 06	+ € 770
Kit Ruote RT-85	+ € 220
Unità Remota URM 07	+ € 2.120
Doccino lavaggio DE5	+ € 170
Sistema sterilizzazione removibile STERIOX SMX	+ € 1.120

#### CARATTERISTICHE

- 5 funzioni: **abbattimento positivo**  
**abbattimento negativo**  
**scongelo**  
**ferma lievitazione**  
**lenta cottura**
- Sonda al cuore riscaldabile di serie
- Sistema porta teglie a doppia configurazione GN ed EN1 convertibile senza ausilio di attrezzi
- **Capacità 12 teglie GN 2/1 o EN2 con passo 60 mm**
- Attacco rapido per doccino di serie
- Cicli di sbrinamento automatici di serie
- Elettrovalvola di carico acqua di serie
- Connessione USB per Upload e Download



# THE ONE

[theone.hiber.it](http://theone.hiber.it)